



FICHE TECHNIQUE

ANTI-SULFATES



GRAISSE POUR COSSES DE BATTERIE

DESCRIPTION

Graisse au lithium enrichie en lubrifiant solide, anti-usure.
Protection contre le vieillissement dû aux Ultra-violets.
Grade NLGI 2.



Pâte de montage idéale pour les emmanchements
Protection des cosSES de batteries et d'accumulateurs électriques
Permet un montage et démontage facile

UTILISATION

Graisse pour cosSES de batteries

PROPRIETES TECHNIQUES

DONNEES	METHODE	VALEURS
Epaississant		Lithium
Huile de base		Minérale
Couleur		Beige
Grade NLGI	ASTM D217	2
Point de Goutte	IP 396	>180°C
Viscosité huile de base à 40°C	ISO 12058 -NFT600-100	92-130
Viscosité huile de base à 100°C	ISO 12058 -NFT600-100	NC
Shell 4 billes soudure	ASTM D2596	NC
Plage de température		-10°C à +150°C
Pénétration travaillée à 60 coups	ISO 2137	265-295
Corrosion cuivre 24h/100°C	ASTM D4048	1b

*Ces informations sont données à titre indicatif. Graisse Belleville ne peut être tenu responsable pour tous risques découlant de l'utilisation de ces produits.
D'autre part nous nous réservons le droit de modifier ces données sans préavis.*

GRAISSE BELLEVILLE - 12 rue Jean Mermoz - 02390 MONT D'ORIGNY

TEL : 03 23 09 30 20 - FAX : 03 23 09 75 48 - www.graisse-belleville.fr - mail : info@graisse.fr

SARL au CAPITAL SOCIAL DE 40 000€ - RCS SAINT-QUENTIN B399 093 855 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR04 399093855

